

ST MAX™ II PC Pro

Middelgrote elektrische airless verfspuittoestellen
voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Ideaal voor gerenoveerde en nieuwbouwgezinswoningen
- Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel met FastFlush™
- Klaart elke klus, elke dag opnieuw, dankzij ProGuard™-bescherming tegen verkeerde spanning en het ProConnect™-systeem voor snelle pompvervangning



ST MAX™ II PC Pro

Klaart elke klus, elke dag opnieuw!

ST Max™ II PC Pro

Betere **PRESTATIES**, geavanceerde **TECHNOLOGIE** en extra functies bieden u voortdurende betrouwbaarheid en ultiem gebruikscomfort met de **ST Max™ II PC Pro**.

Wanneer u meer productiviteit nodig hebt om middelgrote klussen binnenshuis en lichte commerciële projecten af te handelen, biedt **ST Max™ II PC Pro** de prestaties die u zoekt. Deze toestellen zijn beschikbaar in een compacte, staande uitvoering en een uitvoering met onderstel met bijkomende functies, met directe aanzuiging, een inklapbare standaard, een manuele slanghaspel en een gereedschapskist.

Speciaal voor **U** hebben we alle **ST Max™ II PC Pro** uitgerust met ProConnect™, ProGuard™, een onderhoudsvrij motorontwerp zonder koolstofborstels, Endurance™-pomp, Contractor™-pistool, SmartControl™ 2.5 en FastFlush™.

Dankzij vooraanstaande technologie werkt u elke klus op tijd af met een lach, elke dag opnieuw!

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 met FastFlush™

- Het digitale display geeft de druk, het aantal liter en de uren weer
- Digitaal brein, variabele drukregeling, controle over het spuitpatroon en functionaliteit
- Geeft foutmeldingen en diagnoseberichten, ideaal voor het bijhouden van het onderhoud
- Het Fast Flush™-reinigingssysteem met hoge doorstroomsnelheid werkt sneller voor een drastisch kortere reinigingstijd



FastFlush™

FastFlush™

Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel! Het FastFlush-pompreinigingssysteem reinigt het toestel tot vier keer sneller met half zoveel water.

MaxPower gelijkstroommotor zonder koolstofborstels

- Hogere koppel = meer werk verzetten
- Dankzij het borstelloze ontwerp zult u nooit borstels moeten vervangen
- Het volledig afgesloten ontwerp met ventilatorkoeling beschermt de interne onderdelen van de motor tegen vuil, stof en overspray, 5 jaar garantie

ProGuard™+

Het beschermingssysteem beschermt het spuittoestel tegen ongunstige of extreme stroomvoorzieningen op de werkvloer (enkel 230V-modellen)



Uw betrouwbaarste vriend voor renovatieklussen

Kenmerken ST Max II PC Pro

Dankzij de combinatie van betrouwbare prestaties en een compact design is de ST Max II PC Pro-serie het ideale product voor gezinswoningen of voor kleinere klussen in residentiële gebouwen. U kunt gemakkelijk bijna elke acrylverf, emulsie, lak, vernis en lak spuiten op muren, hout en metalen oppervlakken. De ST Max II 595 PC Pro overtroeft alle andere modellen en kan zo nu en dan ook gebruikt worden voor het aanbrengen van coating voor buitenmuren.



Bekijk onze
toepassingsvideo's op:
<http://www.contractorclub.com>





Easy-Out™-pompfilter

- Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking
- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages



Ingebouwde gereedschapskist

Handig opbergbak dat ervoor zorgt dat gereedschap, spuittips, filters en accessoires binnen handbereik zijn (Hi-Boy).

Kenmerken



Grote luchtbanden

- Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein

Duurzaam ontwerp

- Dankzij dik chroom over staal bestand tegen ruwe oppervlakken
- Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering van de spiraalslang
- Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf aan te zuigen uit verfemmers tot 30 liter
- Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen



www.graco.com

VERGROOT UW BEREIK!

JetRoller™

Het ideale renovatiegereedschap

Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging. Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verrollen van 18 of 25 cm.

Voordelen:

- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

Vultrechter

Een handige vultrechter van 5,7 liter die compatibel is met alle toestellen



! TIP

Met een reservepomp bij de hand krijgt u de klus altijd geklaard!

Kenmerken



Vervang uw pomp eenvoudig **ZELF** in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.

Verlies geen tijd of geld meer aan arbeidskosten voor pomp reparaties.



1 Draai de klemmoer los



2 Open klepje en verwijder de pomp



3 Verwijder de slang en de zuigbuis

Snelle pompvervanging

- Vervang pompen op de werkvloer in slechts één minuut
- Zo kunt u blijven spuiten in plaats van op onderhoud te moeten wachten
- Geen pennen of onderdelen die kwijt kunnen raken!



ST MAX™ II PC Pro-accessories

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur
met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw spuitkwaliteit




Contractor™-pistolen

- 288475 2-vingerig, RAC X™-tiphouder en 517-tip,
60 + 100 mesh filter
288009 4-vingerig, RAC X™-tiphouder en 517-tip,
60 mesh filter
262114 2-vingerig, RAC X™-tiphouder, geen tip,
60 mesh filter



Easy-Out™-pistoolfilters

- 257129 30 mesh, grijs | 287033 100 mesh, blauw
287032 60 mesh, zwart | 257130 200 mesh, rood



Easy-Out™-pomppilters

- 246425 30 mesh, grijs
246384 60 mesh, zwart (= standaard)
246382 100 mesh, blauw
246383 200 mesh, rood



BlueMax™ II-slangen

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Slangkoppelingen

- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"



Hulpsslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m | 238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp

- 17C489 Blisterverpakking,
past op alle ST Max™ II PC Pro-modellen



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230V, IEC320, meerkabelig



Vultrechter

- 288526 5,7 liter / staande uitvoering
24B250 5,7 liter / Hi-Boy-uitvoering



JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m met Inline™-pistool™

- 24V490 roller 18 cm | zonder Inline™-pistool™
24V491 roller 25 cm | 24V492 roller 18 cm
232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m | 24V493 roller 25 cm



RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



Rollers voor buitengebruik (compleet)

- 6880095 30 cm vast
098084 90-180 cm telescopisch
098085 45-90 cm telescopisch



Rollerset

- 245397 Vaste roller 50 cm voor buitengebruik - EvenFlow™
kop 23 cm - Afdekking 12 mm - InLine™-pistool



Spuittips en tiphouders

- FFAXXX Groene RAC X fine finish spuittip
PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
246215 RAC X-tiphouder



Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Technische omschrijving

ALLE MACHINES worden volledig en spuitklaar geleverd voor:
Contractor™-pistool, filters (pistool + filters), 240794 BlueMax™ II-slang
1/4" x 15m, RAC™ X (PAA517)-spuittip en -tiphouder,
ProGuard™-spanningsbescherming.

Artikelnummers: voor Europese versie (230 V) **17C369**
voor meerkabelversie (230 V) **-**
voor VK-versie - 110 V **-**

	ST Max™ II 395 PC Pro Standaard	ST Max™ II 395 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 495 PC Pro Standaard	ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 595 PC Pro Hi-Boy
Max. werkdruk - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Max. tipformaat - 1 pistool	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Gewicht - kg (lbs)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Motorvermogen - pk	1.0 gelijkstroommotor zonder koolstofborstels	1.0 gelijkstroommotor zonder koolstofborstels	1.2 gelijkstroommotor	1.2 gelijkstroommotor	1.6 Gelijkstroommotor zonder koolstofborstels
Minimumvereiste generator - W	3500	3500	3750	3750	4000
Kenmerken: TiltBack™ / Emmerhaak	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓	✓ / ✓
Gereedschapskist / Slanghaspel	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
SmartControl™-versie	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5